

## KPZ 73B

### Elektronische Waage, eingebaut im manuellen Fasztransporter – und wender.

Wägen, heben, rangieren und entleeren von Industriefässer (200/DIN 5543 M1 und M2) einfach und nur von einer Person möglich. Mit der Schwenk-Kippmechanik des Fasswenders ist auch ein kontrolliertes Ausgießen und vollständiges Entleeren der Fässer problemlos möglich.

Das Gerät wird so umgebaut, dass in der Handhabung des Gerätes keine Einschränkungen hingenommen werden müssen. Die Platzierung der Anzeigeelektronik erfolgt so, dass eine gute Bedienbarkeit gegeben ist.

Wägezelle: hochwertige, eichfähige DMS Meßzelle, IP 66, OIML C3.

Genauigkeit des Wägesystems 0,2% v d E.

Energie: Die Stromversorgung erfolgt über Batterie.

Zulassungen: CE-konform, nicht für eichpflichtige Verwägungen.

#### Gabelhubwagen:

Hanbetrieben, Hubtrieb durch Deichsel oder Fußpedal, Gummierter Deichselgriff, Neigung des Fasses durch Drehsteuerrad kontrollierbar.

Abmessungen Baulänge ca. 1250mm, Breite ca. 950 mm, Bauhöhe ca. 1990mm- Lenkräder: Polyurethan, Lasträder: Einzelräder Polyurethan. Industriegerechte Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Gesamtgewicht. ca. 168 kg.



Typ	Hubhöhe	Wägebereich	Teilung		Art.-Nr.
KPZ 73SB350	1,6 m	350 kg	500 g		73B000000350



#### Standard Anzeige KPZ 52E-9-1

Robustes widerstandsfähiges IP 67 Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher Folientastatur und LCD – Display, div. Display-Symbolanzeigen, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur –10 ° bis +40 °C

**Funktionen :** Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs- / und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

*Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf dem Anzeigendatenblatt. Auch andere Anzeigentypen stehen optional zur Auswahl.*

**Gewährleistung:** 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

# Übersicht

